

B-X82 Series



Spécifications

	B-482	B-682	B-882
Technologie	Transfert thermique / Thermique direct		
Tête d'Impression	Type edge		
Résolution	12 points/mm (305 dpi)		
Largeur d'Impression	Maximum 104 mm	Maximum 170,6 mm	Maximum 213,3 mm
Longueur d'Impression	8 à 2.726 mm	8 à 1.705 mm	8 à 1.364 mm
Vitesse d'Impression	Jusqu'à 203 mm/sec (8 pouces/sec)		
Economiseur de film	Standard	Pas disponible	Standard
Interfaces	RS-232C, Centronics, Port I/O*, TCP/IP*, PCMCIA*		
Codes à Barre	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, NW7, MSI, 2 parmi 5 industriel, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code		
Code 2D	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417		
Polices	Times Roman (6 tailles), Helvetica (6 tailles), Presentation (1 taille), Letter Gothic (1 taille), Prestige Elite (2 tailles), Courier (1 taille), OCR (2 types), Polices Vectorielles (7 types), Polices télécharg. (max. 44 types), Polices TrueType (20 types)*		
Options	Massicot à baïonnette, massicot rotatif, module de pré-décollage, carte PCMCIA, guide papier paravent, carte LAN, carte ATA, Kit de polices TrueType, port I/O	Massicot à baïonnette, module de pré-décollage, carte PCMCIA, carte LAN, carte ATA, Kit de polices TrueType	Massicot à baïonnette, module de pré-décollage, carte PCMCIA, carte LAN, carte ATA, Kit de polices TrueType
Dimensions	291 (W) x 460 (D) x 308 (H) mm	417 (W) x 282 (D) x 395 (H) mm	417 (W) x 282 (D) x 395 (H) mm
Weight	17 Kg (sans media ni film)	25 Kg (sans media ni film)	

*Option

Votre distributeur TOSHIBA TEC:

TOSHIBA TEC Europe Retail Information Systems
Liste des bureaux Européens

Allemagne
Europark Fichtenhain B15
47807 Krefeld
Tél.: +49 (0) 2151/838-01
Fax: +49 (0) 2151/838-480

Autriche
Triester Straße 14
2351 Wiener Neudorf
Tél.: +43 (0) 2236 49 766
Fax: +43 (0) 2236 49 794

Benelux
Celideestraat 33 rue de la Célidée
1080 Brussel-Bruxelles
Tél.: +32 (0) 2 410 21 00
Fax: +32 (0) 2 410 68 69

Espagne
C/ Doctor Esquerdo, 207
28007 Madrid
Tél.: +34 91 502-1590
Fax: +34 91 501-8100

France
23/25, Avenue Jeanne d'Arc
94117 Arcueil Cedex
Tél.: +33 (0) 1 58 07 20 00
Fax: +33 (0) 1 58 07 20 07

Irlande
Unit 11, Naas Road Business Park
Naas Road, Dublin 12
Tél.: +353 (0) 1-450-1511
Fax: +353 (0) 1-450-0683

Portugal
Taguspark
Nucleo Central, Sala 268
2780-920 Oeiras (Lisboa)
Tél.: +351 21 422 20 64
Fax: +351 21 424 02 11

Royaume-Uni
Siskin House, Marlins Meadow
Croxley Business Park
Watford, Herts WD18 8TY
Tél.: +44 (0) 1923 233688
Fax: +44 (0) 1923 233698

www.toshibatec-eu.com

TEC Italia S.R.L.
Via L. da Vinci, 39/D
20094 Corsico (MI)
Tél.: +39 02 48 60 24 61
Fax: +39 02 45 83 930

TEC Polska Sp. z o.o.
Ul. Marynarska, 21
02-674 Warszawa
Tél.: +48 22 640 48 58
Fax: +48 22 640 48 53

TEC
TOSHIBA TEC EUROPE
Retail Information Systems

www.toshibatec-eu.com

B-X82 Series
Imprimantes industrielles
évoluées



La gamme B-X82 reprend et améliore les B-X72 de TOSHIBA TEC. Les trois modèles de cette gamme, les B-482, B-682 et B-882, offrent de nombreuses améliorations, un processeur plus puissant et davantage de mémoire, ainsi que des possibilités de télé-contrôle via le WEB, le support des E-mails, de FTP et de XML.

TEC
TOSHIBA TEC EUROPE
Retail Information Systems

2658 / F03 04 - www.tbd.be
Tous les noms de produits et/ou de sociétés sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes spécifications décrites dans cette brochure sont sujettes à modification sans préavis.

B-X82 Series



De plus, l'Interpréteur de Commandes BASIC (BCI) transforme l'imprimante en terminal intelligent capable de recevoir et traiter des données brutes pour les intégrer dans vos impressions.

Caractéristiques principales

Une grande variété

Toutes les B-X82 impriment en thermique direct ou par transfert. Elles peuvent imprimer des codes à barres variés, des caractères et des données graphiques. Elles peuvent aussi mémoriser et imprimer des polices téléchargées ou des logos en utilisant le langage de commande TOSHIBA TEC. Bien entendu, les pilotes Windows sont également disponibles.

Une technologie d'avant garde

Le mécanisme d'impression TOSHIBA TEC à tête flottante restitue une superbe qualité d'impression avec son chemin papier rectiligne. Aucun réglage de tête n'est nécessaire pour des médias de largeur ou d'épaisseur différentes. Le système de contrôle de l'historique optimise les impulsions appliquées à la tête, pour une meilleure définition et une meilleure durée de vie. L'économiseur de film est en standard sur les B-482 et les B-882. Il stoppe l'avance du film quand celui-ci n'est pas requis. Cela abaisse le coût des consommables et diminue les changements de films pour une meilleure disponibilité du système.

Vitesse et fiabilité

La vitesse d'impression élevée des B-X82 et leur taux de transfert amélioré permettent des débits jusqu'à 2,7 fois celui des B-X72. Elles intègrent une mécanique d'une qualité déjà éprouvée sur les sites industriels, d'une fiabilité excellente et d'un faible coût d'entretien.

Fonctions évoluées

De nombreuses fonctionnalités nouvelles sont ajoutées à la gamme B-X82: Internet, E-mails, FTP, XML et Basic (BCI.).

Cela apporte de nombreux avantages, dont :

- Télé impression
- Coûts d'intégration logicielle réduits grâce au protocole standardisé XML
- Télé gestion des formats d'impression via le web (gestionnaire d'impression web)
- Signalisation efficace des erreurs et événements
- Support technique à distance
- Traitement des données avec le BCI

Internet

Les B-X82 intègrent un serveur Internet pour mettre le firmware à jour à distance, visualiser l'état de l'imprimante et les compteurs de maintenance, éditer les paramètres et bien entendu imprimer en envoyant des fichiers ou en renseignant des formulaires html.

FTP

Le serveur FTP permet de transférer des fichiers sur votre imprimante via Internet en utilisant le protocole FTP (File Transfer Protocol)

XML

Les documents XML reçus sont automatiquement chaînés et imprimés sur le bon format d'étiquette.

Support des E-mails

L'imprimante sait recevoir des E-mails avec des demandes d'impression, et répondra à la fin du travail, ou enverra le cas échéant un E-mail d'erreur à une adresse pré-définie.

Interpréteur de commandes Basic (BCI)

Grâce à son langage BASIC puissant, le programme BCI retravaille les données pour les intégrer dans vos étiquettes. Cela permet de connecter l'imprimante sur des systèmes existants ou peu ouverts.

Nouvelle génération d'imprimantes industrielles !

B-482

Imprimante de hautes performances, intelligente et adaptable.



B-882

Solution d'étiquetage grands formats avec économiseur de film en standard



B-682

L'imprimante grands formats la plus puissante, avec fonctions Internet et une alimentation secteur universelle.



Options

Les B-X82 reçoivent diverses options.

Massicot

Massicot à baïonnette utilisé pour couper étiquettes ou papier continu après l'impression.

Pré-découleur

Présente l'étiquette décollée de son support.

Guide papier paravent (B-482 seulement)

Conçu exclusivement pour guider le papier paravent et remplace le guide papier standard.

Carte d'interface PCMCIA

Autorise l'utilisation de deux de ces cartes :

- Carte LAN 3COM EtherLink III
- Carte ATA conforme au standard PC ATA

Polices

- 20 Polices TrueType téléchargeables

Carte d'extension I/O

Permet une connexion à un dispositif externe comme un vérificateur on-line ou un système de pose automatique. Standard sur B-682 et B-882.

TEC
TOSHIBA TEC EUROPE
Retail Information Systems