DCS & Labelling Worldwide

LM4e

RÉSISTANT ET ENDURANT

CARACTERISTIQUES

- Construction industrielle très robuste
- Impression haute résolution
- Port d'interface pour connectivité facile
- Suivi de matériaux
- Traitement des en-cours
- Chargement facile

APPLICATIONS

- Logistique
- Centre de distribution
- Entrepôt
- Fabrication

INFORMATIONS TECHNIQUES

LM408e / LM412e

SPECIFICATIONS D'IMPRESSION			LM408e	LM412e
Méthode d'impression			Thermique direct, transfert thermique	
Résolution d'impression, points/mm (dpi) (points par pouce)			8 points/mm (203 dpi)	12 points/mm (305 dpi)
Zone d'impression maxi.	Largeur, mm (pouce)		104 mm (4,1")	
	Longueur, mm (pouce)		1249 mm (49,2")	833 mm (32,8")
Vitesse d'impression, mm/sec (ips) (pouce par seconde)			Jusqu'à 153 mm/sec (6 ips) (pouce par seconde)	

CARACTERISTIQUES DES CONSOMMABLES (Nous vous recommandons d'utiliser les consommables fabriqués ou certifiés par SATO)				
Type de détection			Cellules à réflexion (marques noires) et transmissives (échenillage)	
Type d'etiquettes			Etiquettes en rouleau ou en paravent, tickets (en papier ou en synthétique)	
Epaisseur des étiquettes			0,08 – 0,26 mm (0,003" – 0,01")	
Forme de l'étiquette	Diamètre		Diamètre extérieur max. : Ø 218 mm (8,6"), Diamètre mandrin : Ø 38,1 mm (1,5") ou Ø 76,2 mm (3")	
	Sens d'enroulement		Intérieur	
Dimension de l'étiquette	Continue	Largeur	22 – 128 mm (0,87" – 5,04")	22 – 128 mm (0,87" – 5,04")
		Longueur	6 – 1249 mm (0,24" – 49,2")	6 – 833 mm (0,24" – 32,8")
	Détachable	Largeur	22 – 128 mm (0,87" – 5,04")	22 – 128 mm (0,87" – 5,04")
		Longueur	17 – 1249 mm (0,67" – 49,2")	17 – 833 mm (0,67" – 32,8")
Ruban	Dimension		Largeur : 39,5mm (1,56") à 111 mm (4,37") Longueur max : 450 m (1476')	
	Diamètre mandrin		Ø 25,4 mm (1")	
	Sens d'enroulement		Intérieur	

POLICES / SYMBOLES		
Polices	Polices standard	Polices images binaires alphanumériques et symboles : WB (18x30 points), WL (28x52 points), XU (5x9 points), XS (17x17 points), XM (24x24 points), XB (48x48 points), XL (48x48 points), OCR-A (15x22 points), OCR-A (22x23 points), OCR-B (20x24 points), OCR-B (30x36 points)
	Polices tramées	CG Times, CG Triumvirate
Code-barres	Code-barres 1D	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW–7), Entrelacé 2 de 5, Bookland (code caractère ajouté 2/5), GS1 Databar (RSS14), Composite JAN/EAN-8/13 ; Composite UPC A/E ; Composite GS1 128/CC
	Code-barres 2D	PDF417 (Ver2.4), Code MAXI (Ver3.0), Code QR, Matrice de données GS1 (ECC200)
Rotation d'impression	Caractères / Code-barres	0°, 90°, 180°, 270°

CARACTERISTIQUES DES INTERFACES	
Interface plug-in optionnelle	IEEE1284, parallèle Centronics, RS232C (2400-19200 bauds), RS232C vitesse élevée (9600-57600 bauds), USB (12 Mbit/s), LAN (protocole TCP/IP 10/100BaseT), LAN sans fil 802.11b/g

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT		
Alimentation électrique		Tension d'entrée AC200-240V (option 100-120V)/180W (max)
Environnement	En fonctionnement	5 – 40ºC / hygrométrie 30 – 80 % (sans condensation)
	Stockage	-5 – 60 ºC / hygrométrie 30 – 90 % (sans condensation)
Dimensions		(l x P x H) : 271 x 430 x 321 mm (10,7" x 16,9" x 12,6")
Poids		Environ 13 kg

DIVERS	
Certification	Conforme FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS
Fonctions utiles	Gestion des états, graphiques, numérotation séquentielle, superposition de formats, polices de caractères personnalisées, image inversée, impression ligne, mode de vidage hexa, sauvegardes de formats, saut d'étiquette, zéro barré
Auto-diagnostics	Contrôle de la tête d'impression, détection fin de papier, détection fin de ruban, tests d'impression, rubans presque terminés (détection entre le 30ème et le 15ème mètre restant)

OPTIONS	
Accessoires	Horloge temps réel, clavier intelligent, Logiciel SATO Label Gallery™

SATO ne garantit pas que toutes les fonctions et caractéristiques ci-dessus sont disponibles sur tous les modèles et peut modifier les spécifications sans préavis. Version 09/10. * Les mesures fournies sont des valeurs approchées.