

CITIZEN

Micro HumanTech

Format de bureau – Performances industrielles
Mécanismes entièrement métalliques, résistants et de grande longévité



Modèles de bureau

ÉTIQUETTE ET CODE BARRE

Modèles présentés

- CLP 521
 - CLP 621
 - CLP 631
 - CLP 521Z
 - CLP 621Z
 - CLP 631Z
- Disponibles en blanc et en gris anthracite



Simplicité de chargement du support

Grâce au mécanisme Hi-Lift™ qui permet d'ouvrir en grand l'imprimante, le chargement des étiquettes et du ruban est un jeu d'enfant.

Alimentation interne de grande longévité



Toutes les imprimantes possèdent une alimentation électrique interne qui leur assure une fiabilité optimale et évite les problèmes liés aux alimentations externes. power supplies.

CITIZEN

Micro HumanTech

Versions

Impression thermique directe

Les CLP-521 fonctionnent par impression thermique directe sur papier couché, sans ruban. Les CLP-621 et CLP-631 opèrent quant à elles par transfert thermique sur tout type de support, et utilisent les rubans les plus divers.



Résolution de 300 dpi

Les modèles CLP-631 sont particulièrement adaptés à l'impression de petites étiquettes contenant des codes à symbologies 2D tel que Datamatrix, DataBar, QR-Code et PDF417, de logos et d'identifiants, ou encore de marquages CE ou WEEE.



Caractéristiques techniques

Modèles	CLP 521	CLP 521Z	CLP 621	CLP 621Z	CLP 631	CLP 631Z
Technologie	Impression thermique directe		Impression par transfert thermique et impression thermique directe			
Résolution	203 dpi				300 dpi	
Émulation (langages) †	Datamax®	Zebra®	Datamax®	Zebra®	Datamax®	Zebra®
Largeur maximum d'impression	100 mm/s					
Print Width (maximum)	104,1 mm					
Largeur mini-maxi du support	12,5 mm à 118,1 mm					
Longueur mini-maxi du support	6,35 mm à 1625,6 mm				6,35 à 812,8 mm	
Taille maxi de rouleau, taille du mandrin	Dans l'imprimante, 125 mm de diamètre maximum. Avec le support externe, rouleau de 200 mm de diamètre maxi. Mandrin de 25 mm					
Capteur de support	Entièrement réglable pour détection de l'espacement entre étiquettes, des encoches et marques noires d'enregistrement.					
Épaisseur mini-maxi du support	0.0025 - 0.01 inches (0.635 - 0.254 mm)					
Taille du ruban	Diamètre maximum 74 mm, longueur nominale 360 mètres, Mandrin de 25 mm					
Enrouleur et type de ruban	Sans objet – impression thermique directe uniquement Côté d'encrage interne ou externe, sélectionné par commutateur. Cire, cire-résine ou résine					
Système de ruban	Réglage automatique de tension de ruban ARCP™					
Interfaces standard	Parallèle (IEEE-1284), Série (RS-232C), USB (version 1.1)					
Interfaces en option	Ethernet (10/100 BaseT), réseau sans fil (802.11b, g*, n*)					
Boîtier, mécanisme et panneau	Boîtier plastique Hi-Open™ fermant en douceur. Mécanisme métal Hi-Lift™. Panneau de commande : 4 boutons et 4 voyants					
Mémoire RAM	8,0 Mo au total, 0,5 Mo disponible pour l'utilisateur					
Mémoire Flash (rémanente)	2,0 Mo au total, 0,5 Mo disponible pour l'utilisateur					
Pilotes Windows® et logiciel de conception d'étiquettes	Disponibles gratuitement sur le CD de l'imprimante. Avec prise en charge de Windows®, XP®, 2003, 2008, Vista™					
Taille (L x P x H) et poids	231 x 289 x 183mm, 3.6 Kgs			231 x 289 x 270 mm, 4.5 Kgs		
Garanties : imprimante / tête d'impression	2 ans / 30 km ou 6 mois			2 ans / 50 km ou 6 mois		

Modèles de bureau

ÉTIQUETTE ET CODE BARRE

Caractéristiques et atouts

- Mécanisme Hi-Lift™ facilitant le chargement du ruban et du support.
- Boîtier Hi-Open™ : ouverture verticale et fermeture en douceur.
- Mécanisme métallique intégré assurant la longévité du fonctionnement.
- Alimentation interne fiable : pas de boîtier externe susceptible d'être endommagé.
- Choix d'émulations†: Datamax® I-Class™ et DMX400™ ou Zebra® ZPL-II®
- Capacité de ruban de 360 mètres pour limiter la fréquence des changements, sur mandrin standard de 25 mm.
- Système de ruban ARCP™ à réglage automatique et anti-froissement.
- Capteur de support réglable fourni d'origine, avec détection de l'espacement entre étiquettes et des marques noires.
- Interfaces internes Ethernet et réseau sans fil en option.

Cachet Fournisseur

Référence : 1200000