TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

SÉRIE TA200 – Imprimante code-barres de bureau à transfert thermique

FIABILITÉ ET PERFORMANCES SUPÉRIEURES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design avec double motorisation pour l'impression
- Vitesse d'impression de 102 mm (4") par seconde
- Capacité de ruban de 300 mètres (984') sur un mandrin de 25.4 mm (1") (encrage côté externe)
- Chargement interne de bobines de 127 mm (5") de diamètre extérieur, support externe en option pour prise en charge de bobines de 214 mm (8.4") de diamètre extérieur sur mandrin de 76.2 mm (3")
- Mécanisme d'impression pour des applications kiosque
- Processeur RISC 200 MHz 32-bit avec capacité mémoire 8 MB SDRAM, 4 MB Flash
- Connexion USB 2.0
- Polices internes True Type à taille variable
- Firmware TSPL-EZ™ intégrant les langages d'émulation TPLE et TPLZ
- Produit livré avec logiciel d'étiquetage et drivers Windows
- Garantie de 2 ans pour toutes les imprimantes TSC – la meilleure du marché !

APPLICATIONS

- **Industrie & Logistique**
  - Suivi de production
  - Marquage produit
  - Etiquettes de conformité
  - Identification logistique
- **Santé**
  - Identification des patients
  - Applications pharmaceutiques
  - Etiquetage d'échantillons
- **Services Postaux**
  - Etiquettes d'expédition
  - Etiquettes de livraison
- **Bureautique / Administration**
- **Point de vente**
  - Etiquetage des prix
  - Identification des linéaires
  - Etiquetage des bijoux

SÉRIE TA200 – Imprimante de bureau à transfert thermique

MODÈLE D'IMPRIMANTE	TA200	TA300
Résolution	8 points/mm (203 DPI)	12 points/mm (300 DPI)
Méthode d'impression	Transfert thermique & Thermique directe	
Vitesse d'impression maxi	102 mm (4")/seconde	76 mm (3")/seconde
Largeur d'impression maxi	108 mm (4.25")	104 mm (4.09")
Longueur d'impression maxi	2,794 mm (110")	1,016 mm (40")
Boîtier	Boitier ABS en plastique	
Dimensions	224 mm (L) x 186 mm (H) x 294 mm (P) 8.82" (L) x 7.32" (H) x 11.57" (P)	
Poids	2,45 kg (5.4 lbs)	
Capacité du rouleau d'étiquettes	127 mm (5") OD	
Ruban	300 m long, Øext. maxi. 67 mm, mandrin 1" (encré côté externe)	
Largeur du ruban	40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3")	
Processeur	CPU RISC 32-bit	
Mémoire	• Mémoire flash 4 MB • SDRAM 8 MB • Lecteur de carte mémoire SD flash, pour extension mémoire flash, jusqu'à 4 GB (option usine)	
Interfaces	• USB 2.0 • RS-232 (option usine) • Centronics (option usine) • Ethernet interne, 10/100 Mbps (option usine) • Bluetooth (option utilisateur) • Externe 802.11 b/g/n sans fil (option utilisateur)	
Alimentation	Alimentation électrique universelle avec commutateur interne • Entrée: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz • Sortie: DC 24V, 2.5A, 60W	
Interrupteur, boutons, LED	1 interrupteur principal, 1 bouton d'alimentation & 1 LED (3 couleurs: vert, orange & rouge)	
Capteurs	• Capteur de gap (position réglable) • Capteur réfléchissant pour marque noire (position réglable) • Capteur de fin de ruban • Capteur d'ouverture de la tête d'impression	
Langage d'impression	• 8 polices bitmaps alphanumériques • Police True type Monotype Image® avec une police à taille variable CG Triumvirate Gras Condensé	
Code barres	• Code-barres 1D Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, 2/5 entrelacé, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • Code-barres 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code	
Degré d'inclinaison police et code barres	0, 90, 180, 270 degrés	
Langage d'impression	TSPL-EZ™	
Type de média	Continu, découpe, marque noire, en accordéon, encoche (enroulement externe /interne)	
Largeur de média	25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6")	
Épaisseur de média	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)	
Diamètre du mandrin	25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5")	
Longueur d'étiquette	10 ~ 2,794 mm (0.39" ~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40")
Conditions d'environnement	Température de fonctionnement: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% sans condensation Température de stockage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% sans condensation	
Conformité	FCC Classe A, CE Classe A, CCC	
Normes environnementales	Conforme RoHS, WEEE	
Accessoires	• CD logiciel d'étiquetage sous Windows • Guide d'installation rapide • Câble USB • Cordon d'alimentation • Alimentation universelle externe • Broche d'étiquettes, patte de fixation x 2 • Broche de ruban x 2 • Mandrin pour ruban en papier	
Garantie	• Imprimante : 2 ans • Tête d'impression : 25 km (1 million de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation) • Platine : 50 km (2 millions de pouces)	
Options usine	• Interface série RS-232 • Ecran graphique LCD rétro-éclairé 128 x 64 pixels • Port parallèle Centronics • Interface Ethernet interne (10/100 Mbps) • Lecteur de carte microSD • Horloge temps réel	
Options revendeur	• Module de pré-décollage • Cutter d'étiquettes (coupe totale ou partielle)	
Options utilisateur	• Montage rouleau externe, média Øext. 214 mm (8,4") avec mandrin 1" ou 3" • Module Bluetooth (interface série) • Module sans fil 802.11 b/g/n (interface série) • Adaptateur pour mandrin 1.5" x 2 • Ensemble clavier avec afficheur KP-200 Plus • Clavier intelligent programmable KU-007 Plus	

TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: sales@tscprinters.com

Orlando Office
Tel: +1 407 704 8918
E-mail: sales@tscprinters.com

CANADA
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: sales@idc-componentes.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: info@tsceu.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 422 8889
E-mail: info@tsceu.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: info@tscmea.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: sale@tscprinters.com.cn

TSC® est une marque commerciale de TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. est une société certifiée ISO 9001/14001.
© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Les modèles de produit et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Pour des informations spécifiques, merci de contacter votre représentant commercial TSC.