

TSC

The Smarter Choice.



TDP-244 – IMPRIMANTE CODE BARRES THERMIQUE DIRECTE DE BUREAU UNE FIABILITÉ INCONTESTABLE A UN PRIX COMPETITIF



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Conception haute qualité avec double paroi et clapet
- Facilité de chargement des consommables
- Capteur d'ouverture de la tête d'impression
- Connexion USB 2.0, interface série et port parallèle
- Mémoire SDRAM 8 MB et Flash 4 MB
- Imprimante prête à l'emploi et compatible avec les standards du marché, supporte notamment les langages EPL et ZPL

APPLICATIONS

- Applications postales ou bureautiques
- Inventaires et gestion des immobilisations
- Marquage des produits
- Expéditions
- Étiquetage pour le suivi des dossiers
- Applications Point de vente
- Étiquetage de linéaires
- Étiquetage des échantillons pour suivi médical

TDP-244 – Imprimante code barres thermique directe de bureau

MODÈLE D'IMPRIMANTE	TDP-244
Résolution	8 points / mm (203 DPI)
Méthode d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression maxi	102 mm (4") / seconde
Largeur d'impression maxi	108 mm (4,25")
Longueur d'impression maxi	2286 mm (90")
Boîtier	Structure en plastique double paroi
Dimensions	200 mm (L) x 164 mm (H) x 240 mm (P) 7,87" (L) x 6,46" (H) x 9,45" (P)
Poids	1,9 kg (4,19 lbs)
Capacité du rouleau d'étiquette	127 mm (5") Øext.
Processeur	CPU RISC 32-bit
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> • Mémoire flash 4 MB • SDRAM 8 MB • Slot pour carte SD pour mémoire flash supplémentaire, jusqu'à 4 GB
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 • Centronics
Alimentation	Alimentation universelle externe <ul style="list-style-type: none"> • Entrée : 100-240 V ~ 1 A, 47-63 Hz • Sortie : 24 V DC, 2,08 A, 50 W
LCD	Affichage graphique, 128 x 64 pixels, avec rétro-éclairage
Interrupteur, bouton	1 interrupteur principal, 1 bouton d'alimentation et 1 LED (3 couleurs : vert, orange et rouge)
Capteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Capteur de gap • Capteur réfléchissant pour marque noire (position réglable) • Capteur d'ouverture de la tête d'impression
Polices internes	<ul style="list-style-type: none"> • 8 polices bitmaps alphanumériques • Police True type Monotype Image® avec une police à taille variable CG Triumvirate Gras Condensé
Code barres	<ul style="list-style-type: none"> • Code barre 1D Code 39, Code 39, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post • Code barre 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code
Degré d'inclinaison police et code barres	0, 90, 180, 270 degrés
Langage d'impression	TSPL-EZTM
Type de média	Continu, découpe, marque noire, en accordéon, encoche (enroulement externe)
Largeur de média	20 ~ 112 mm (0,78" ~ 4,4")
Épaisseur de média	0,06 ~ 0,16 mm (2,36 ~ 6,3 mil)
Diamètre du mandrin	25,4 ~ 76,2 mm (1" ~ 3")
Longueur d'étiquette	10 ~ 2286 mm (0,39" ~ 90") 25,4 ~ 152,4 mm (1" ~ 6") pour mode à décoller 25,4 ~ 2 286 mm (1" ~ 90") pour mode à découper
Conditions d'environnement	Température de fonctionnement : 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% sans condensation Température de stockage : -40 ~ 60°C, 10~ 90% sans condensation
Conformité	KCC, CE Classe B, FCC Classe B, C-Tick, TÜV/Sécurité
Normes environnementales	Conforme RoHS, WEEE
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> • CD logiciel d'étiquetage sous Windows • Guide d'installation rapide • Câble USB • Cordon d'alimentation • Alimentation universelle externe • Support d'étiquette, languette x 2, 1,5" adaptateur mandrin x 2
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante : 2 ans • Tête d'impression : 25 km (1 million de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation) • Platine : 50 km (2 millions de pouces)
Options usine	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge temps réel
Options revendeur	<ul style="list-style-type: none"> • Module de pré-décollage • Cutter d'étiquettes (coupe totale ou partielle)
Options utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> • Montage rouleau externe, média Øext 214 mm (8,4") avec mandrin 1" ou 3" • Support d'étiquette mandrin 3"



TSC
The Smarter Choice.

CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +886 2 2218 6789

E-mail: printer_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +886 3 990 6677

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.

Corporate Office

Tel: +1 909 612 9606

E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

Tel: +1 407 704 8918

E-mail: americas_sales@tscprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.

Tel: +1 909 612 9606

E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office

Tel: +52 (33) 3836 6682

E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office

Tel: +55 (11) 9597 8098

E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Tel: +49 (0) 8106 37979 00

E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Tel: +7 915 422 8889

E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE

Tel: +971 4 2533 069

E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +886 2 2218 6789

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +86 22 5981 6661

E-mail: apac_sales@tscprinters.com