CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES XLP 60x

SPÉCIFICATIONS		XLP 604	XLP 605	XLP 606
Impression	Type d'impression	Thermique direct/ Transfert Thermique		
	Résolution	300 dpi / 12 dots/mm		
	Vitesse	75 – 400 mm/s	75 – 400 mm/s	75 – 350 mm/s
	Largeur d'impression max	106 mm	127 mm	160 mm
Etiquettes	Matière	Matériau pour étiquettes adhésives de 60 à 160 g/m². Matériau papier et film : PE, PP, PVC, PA		
	Diamètre rouleau d'étiquette	Max. 210 mm		
	Diamètre mandrin standard	38,1 mm (1.5") 76,2 mm (3")		
	Diamètre mandrin option	101,6 mm (4")		
	Largeur d'étiquette (inclus dorsale)	15 – 120 mm	50 – 185 mm	
Film Transfert Thermique	Côté encre	Intérieur ou extérieur		
	Diamètre du rouleau	Max. 105 mm		
	Run length	600 m		
	Largeur	Largeur maximale = largeur maximale de l'impression ou de l'étiquette + min. 5 mm		
	Fonction économie de ruban	Optional		
Pupitre opérateur	Monochrome	Panneau de commande multifonctionnel à 4 touches Écran graphique LC 128 x 64 points avec rétro-éclairage couleur RGB		
	Écran tactile	Écran tactile TFT couleur haute résolution de 4,3 pouces avec mode de gradation et de luminosité automatique		
	Interface Web	De contrôle via PC, tablette ou téléphone mobile		
Horloge en temps réel	Standard			
Interface de données	Série	RS-232, D-Sub 9		
	Port USB	Face arrière: 2 x ports USB-A (p. ex. clavier, scanner, clé mémoire) 1 x port USB-B (USB 2.0) Face avant: 2 x ports USB-A (p. ex. clavier, scanner, clé mémoire)		
	Ethernet	10/100/1000 Base-T, RJ-45		
Interfaces des signaux	En option	Basic IO 24V DC, PNP 3 connecteurs M12 pour les signaux d'entrée et de sortie		
		Basic USI 5V ou 24V, NPN 4 entrées et 7 sorties		
		8 IO 24V DC, PNP 2 x M12 pin pour des signaux d'entrée et de sortie supplémentaires Toujours en combinaison avec Basic IO ou Basic USI		
Police, code-barre et logo	Type de police	17 polices incluant OCR-A et OCR-B 3 polices scalables Polices True Type (également non codées) prises en charge		
	Paramètres de caractères pour les polices à dimensions fixes	Mise à l'échelle dans la direction X/Y jusqu'au facteur 16, rotation 0°, 90°, 180°, 270°		
	Paramètres des caractères pour les polices à échelle variable	Mise à l'échelle libre dans les directions X/Y, rotation par pas de 1°		
	Codes-barre	Codes à barre à 1 et 2 dimensions, modulables en 16 largeurs et hauteurs		
	Formats graphiques	BMP, PCX, JPG, TIF, GIF		
Dimensions	H x l x L	330 x 312 x 496 mm	330 x 377 x 496 mm	
	Poids	18,6 kg (XLP 604 version de base sans options)	19,6 kg	
Alimentation	Voltes	100 – 240 V AC nominal		
	Fréquence	60/50 Hz		
L'environnement	Température en fonctionnement	+5 / +40°C		
	Humidité	20 – 85 % sans condensation		
	Bruit	< 70 dB(A)		
	Protection IP	IP21		
Options	Massicot, Enrouleur externe, Enrouleur interne + distributeur, Applicateur électrique LTMA touche légère (sans pression d'air), WLAN USB pour une connexion 1:1, Panneau de commande externe, Fonction économie de ruban, Interrupteur à pied pour Basic IO / Basic USI, Capteur réflexe pour étiquettes (en bas)			

9a.FR.DIR.0822.V01

Les informations contenues dans ce document sont considérées comme fiables, mais NOVEXX Solutions ne donne aucune garantie concernant l'exactitude ou l'inexactitude des données. Les informations doivent être confirmées indépendamment pour les conditions particulières de l'utilisateur final afin de garantir que la solution proposée répond aux exigences et réglementations pertinentes.
© 2022 NOVEXX Solutions GmbH, Tous droits réservés. Les marques de commerce et / ou les noms commerciaux de tiers qui peuvent être utilisés ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

NOVEXX SOLUTIONS