

Série DA

Imprimante de bureau pour codes-barres

Conception compacte Coût total de possession abordable

Les imprimantes thermiques directes de bureau de la série DA sont idéales pour une grande variété d'applications, notamment le marquage de produits, les points de vente, la vente au détail, les petits bureaux, les étiquettes d'expédition et d'autres applications d'étiquetage et de marquage, à un prix très compétitif.

La série DA est la combinaison parfaite d'un prix abordable et d'une conception durable et fiable. La série DA offre une résolution d'impression de 203 et 300 dpi avec des vitesses d'impression allant jusqu'à 6 ips. La grande alimentation de 60 watts produit des étiquettes imprimées de haute qualité, même aux vitesses d'impression les plus rapides.

Caractéristiques principales

Prix abordable

Les modèles DA210 et DA310 sont proposés à un prix abordable et sont dotées des caractéristiques nécessaires pour répondre à la plupart des besoins d'impression d'étiquettes de base à l'aide d'une interface USB 2.0 ou d'une interface Bluetooth en option.

Communications sans fil et matérielles

Vous avez besoin de plus de puissance de communication ? Les modèles DA220 et DA320 disposent de plus de mémoire et prennent en charge presque toutes les principales options de communication, notamment RS-232 en série, Ethernet, USB, hôte USB, sans fil interne 802.11 a/b/g/n ou Bluetooth interne.

Émulations et plus

Les modèles DA220 et DA320 disposent d'une mémoire importante avec 128 Mo de Flash et 64 Mo de SDRAM qui peuvent être utilisés pour stocker facilement des polices, des jeux de caractères internationaux et des graphiques. Dès leur sortie de l'emballage, ils prennent en charge un ensemble entièrement compatible d'émulations industrielles standard ainsi que plusieurs langages d'impression, facilitant ainsi le remplacement de l'ancien matériel installé.

Chargement facile

Pour faciliter le chargement, la série DA utilise une conception conviviale à double paroi avec une grande baie à base centrale de 5 pouces pour les supports (diamètre extérieur). Le porte-rouleau d'étiquettes à ressort permet un chargement facile. La détection de haut de page par espacement, marque noire ou encoche est standard. L'imprimante est également équipée d'un capteur d'ouverture de la tête.

Applications

- Expédition de petits colis
- Étiquettes d'adresse et d'acheminement
- Expédition et réception
- Billetterie de divertissement et de transport
- Point de vente au détail
- Étiquetage de dossiers
- Étiquetage d'échantillons
- Étiquetage pour les pharmacies
- Suivi des patients



Série DA210/DA220 - Imprimante thermique directe de bureau pour codes-barres

Modèle	DA210	DA310	DA220	DA320
Résolution	8 points/mm (203 dpi)	12 points/mm (300 dpi)	8 points/mm (203 dpi)	12 points/mm (300 dpi)
Méthode d'impression	Thermique directe			
Vitesse d'impression max.	152,4 mm (6 po)/seconde	10 2mm (4 po)/seconde	152,4 mm (6 po)/seconde	102 mm (4 po)/seconde
Largeur d'impression max.	108 mm (4,25 po)	105,7 mm (4,16 po)	108 mm (4,25 po)	105,7 mm (4,16 po)
Longueur d'impression max.	2 794 mm (110 po)	1 016 mm (40 po)	25 400 mm (1 000 po)	11 430 mm (450 po)
Enceinte	Plastique à double paroi			
Dimension physique	172 mm (L) x 165 mm (H) x 195 mm (P) 6,77 po (L) x 6,50 po (H) x 7,68 po (P)			
Poids	1,5 kg (3,31 lb)			
Capacité du rouleau d'étiquettes	127 mm (5 po) de diamètre extérieur			
Processeur	CPU RISC 32 bits			
Mémoire	• 8 Mo de mémoire flash • 16 Mo DRAM		• 128 Mo de mémoire flash • 64 Mo DRAM	
Interface	• USB 2.0 (mode haute vitesse) • Bluetooth interne (option d'usine)		• PCBA1 : mode haute vitesse USB 2.0, hôte USB, RS-232 et Ethernet (standard) • PCBA2 : USB 2.0 et Ethernet (option d'usine) • Sans fil interne 802.11 a/b/g/n (option d'usine) • Bluetooth interne (option d'usine)	
Alimentation	Alimentation universelle externe à découpage • Entrée : CA 100-240 V, 2,0 A, 50-60 Hz • Sortie : CC 24 V, 2,5 A, 60 W			
Interrupteur de mise sous tension, bouton, LED	1 interrupteur de mise sous tension, 1 bouton d'alimentation, 1 LED (3 couleurs : vert, ambre et rouge)			
Capteurs	• Capteur d'espacement transmissif • Capteur réfléchissant de marque noire • Capteur de tête ouverte			
Polices internes	• 8 polices bitmap alphanumériques • Moteur de polices True Type Monotype Image® avec une police évolutive CG Triumvirate Bold Condensed			
Code-barres	• Codes-barres 1D : Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensembles A.B.C, Codabar, 2 à 5 entrelacé, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC à 2(5) chiffres, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • Codes-barres 2D : TLC39, CODABLOCK mode F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (code-barres RSS)			
Rotation des polices et des codes-barres	0, 90, 180, 270 degrés			
Langage de l'imprimante	TSPL-EZD (compatible avec EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Type de support	Continu, marque noire, pli en éventail, encoche (enroulement extérieur)			
Largeur du support	19 mm – 114 mm (0,7 po – 4,5 po)			
Épaisseur du support	0,055 mm – 0,19 mm (2,16 mil – 7,48 mil)			
Diamètre de l'âme du support	25,4 mm – 38 mm (1 po – 1,5 po)			
Longueur de l'étiquette	10 mm – 2,794 mm (0,39 po – 110 po)	10 mm – 1,016 mm (0,39 po – 40 po)	10 mm – 25,400 mm (0,39 po – 1 000 po)	10 mm – 11,430 mm (0,39 po – 450 po)
Conditions environnementales	Fonctionnement : 5 à 40 °C (41 à 104 °F), 25 à 85 % sans condensation Stockage : -40 à 60 °C (-40 à 140 °F), 10 à 90 % sans condensation			
Règlementations en matière de sécurité	CB, FCC Classe A, IC , CE Classe A, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy Star 3.2			
Attention environnementale	Conforme RoHS, REACH, WEEE, China RoHS			
Accessoires	• Guide de démarrage rapide • Câble USB • Cordon d'alimentation • Alimentation universelle externe à découpage			
Garantie limitée	• Imprimante : 2 ans • Tête d'impression : 25 km (1 million de pouces) ou 12 mois, selon la première éventualité • Plateau : 50 km (2 millions de pouces) ou 12 mois, selon la première éventualité			
Options d'usine	• Bluetooth interne • Bluetooth MFi interne		• Horloge en temps réel • Sans fil interne 802.11 a/b/g/n • Bluetooth interne • Bluetooth MFi interne • PCBA2 : USB2.0 et Ethernet	
Options revendeur	N/A		• Module Peel-off • Massicot (coupe complète ou partielle) • Linerless avec massicot • Linerless avec massicot (amélioré) • Linerless avec déchirement	
Options utilisateur	• Adaptateur 1,5 po pour âme papier de 1,5 po • Montage externe sur rouleau, diamètre extérieur du support 214 mm (8,4 po) avec âme de 76,2 mm (3 po)		• Adaptateur 1,5 po pour âme papier de 1,5 po • Montage externe sur rouleau, diamètre extérieur du support 214 mm (8,4 po) avec âme de 76,2 mm (3 po) • Unité d'affichage clavier KP-200 Plus (interface série)	



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Mexico Representative Office
 Tel: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
 Tel: +1 52 (33) 3673 1406
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
 Tel: +55 (11) 3554 7225
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +49 (0) 8106 37979 000
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +7 495 646 3538
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 Tel: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com


ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
 Tel: +91 2249 679 315
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
 Tel: +82 2 852 3322
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
 © 2025 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Product models and Specifications are subject to change without notice.
 Contact your TSC sales representative for specific information.
 20250425



www.tscprinters.com